

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-kolpakowa-din-1587-m8-zlota-nakretki-aluminiowe-rc-fpw-p-7778.html>



## Aluminiowa nakrętka kołpakowa din 1587 m8 złota nakrętki aluminiowe rc fpw

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>9,55 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M8din1587alu6061aluminiowa nakrętka złota</b>                                                       |
| Kod producenta                   | <b>M8din1587alu6061aluminiowa nakrętka złota</b>                                                       |
| Kod EAN                          | <b>5907992439212</b>                                                                                   |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                        |
| Średnica gwintu                  | <b>M8 skok gwintu 1,25 mm</b>                                                                          |
| Kolor                            | <b>złoty</b>                                                                                           |
| Norma                            | <b>DIN 1587 / PN 82181</b>                                                                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm<sup>2</sup>)</b>                                                               |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>4,0-5,0 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>          |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **ZŁOTY**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Wysokość nakrętki **h** - **15,05 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

---

Rozmiar pod klucz **s - 13 mm**

Waga 1 szt. około - **3,069 gramów**

Norma - **DIN 1587**

**M 8**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

