

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-m2-samokontruujaca-samohamowna-din-6926-czerwona-m2-p-6937.html>



Aluminiowa nakrętka m2 samokontruująca samohamowna din 6926 czerwona m2

Cena	1,32 zł
Numer katalogowy	Nakrętka aluminiowa samohamowna m2
Kod producenta	Nakrętka aluminiowa samohamowna m2
Kod EAN	5907992430189
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Kolor	czerwony
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Średnica kołnierza **dc** - **6 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,4**

Rozmiar pod klucz - **4 mm**

Waga 1 szt. około - **0,105 gramów**

Norma - **DIN 6926**



M 2





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm