

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-m3-samokontrujaca-samohamowna-din-6926-blekitna-m3-p-6923.html>



Aluminiowa nakrętka m3 samokontrująca samohamowna din 6926 błękitna m3

Cena	1,39 zł
Numer katalogowy	Nakrętka aluminiowa samohamowna m3 błękitna
Kod producenta	Nakrętka aluminiowa samohamowna m3 błękitna
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Kolor	błękitny
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **BŁĘKITNY**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Średnica kołnierza **dc** - **7,5 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **4,3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**

Rozmiar pod klucz - **5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,233 gramów**

Norma - **DIN 6926**

M 3





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm