

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-m3-samokontruujaca-samohamowna-din-6926-czerwona-m3-p-6919.html>



Aluminiowa nakrętka m3 samokontruująca samohamowna din 6926 czerwona m3

Cena	1,39 zł
Numer katalogowy	Nakrętka aluminiowa samohamowna m3
Kod producenta	Nakrętka aluminiowa samohamowna m3
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Kolor	czerwony
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Średnica kołnierza **dc** - **7,5 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **4,3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**

Rozmiar pod klucz - **5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,233 gramów**

Norma - **DIN 6926**



M 3





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm