

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-m5-samokontrujaca-samohamowna-din-6926-blekitna-m5-p-6905.html>



Aluminiowa nakrętka m5 samokontrująca samohamowna din 6926 błękitna m5

Cena	1,68 zł
Numer katalogowy	Nakrętka aluminiowa samohamowna m5 błękitna
Kod producenta	Nakrętka aluminiowa samohamowna m5 błękitna
Kod EAN	5907992429978
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Kolor	błękitny
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **BŁĘKITNY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Średnica kołnierza **dc** - **10,9 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**

Rozmiar pod klucz - **8,0 mm**

Waga 1 szt. około - **0,619 gramów**

Norma - **DIN 6926**

M 5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm