

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-samokontrujaca-samohamowna-din-6926-m2-5-rozowa-p-6930.html>



Aluminiowa nakrętka samokontrująca samohamowna din 6926 m2,5 różowa

Cena	1,36 zł
Numer katalogowy	M2,5din6926alu6061pink
Kod producenta	M2,5din6926alu6061pink
Kod EAN	5907992430110
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Kolor	różowy
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **RÓŻOWY**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Średnica kołnierza **dc** - **6 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 4,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,187 gramów**

Norma - **DIN 6926**





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm