

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-2x10-sruba-din-84-iso1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-sruby-tytanow-p-6320.html>



M1,2x10 śruba din 84 iso1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanow

Cena	2,74 zł
Numer katalogowy	M1,2x10din84tygr2
Kod producenta	M1,2x10din84tygr2
Kod EAN	5907992424126
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,2 skok gwintu 0,25 mm
Długość śruby mm	10
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,09 - 0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06 - 0,09 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **10,8 mm**

Wysokość łba **k - 0,8 mm**

Średnica łba **dk - 2,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,25**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,047 gramów**

Norma - **DIN 84**



M1,2X10





RE POWER

M 1,2



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm