

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x10-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-torx-din7991tx-srubby-tytanowe-gr2-p-5189.html>

Alpin

M1,6X10



M1,6x10 śruba tytanowa z łbem stożkowym torx din7991tx śruby tytanowe gr2

Cena	2,31 zł
Numer katalogowy	M1,6x10din7991txtygr2
Kod producenta	M1,6x10din7991txtygr2
Kod EAN	5907992413083
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	10
Norma	DIN 7991 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **β TYTAN (Beta tytan)**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **9 mm**

Długość całkowita **L** - **10 mm**

Wysokość łba **k - 1 mm**

Średnica łba **dk - 3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**

Rozmiar pod klucz - **TORX T5**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,071 gramów**

Norma - **DIN 7991 TX**



M1,6X10





ALPIN POWER

M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm