

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x10-sruby-tytanowe-din-965-iso-7046-sruba-tytanowa-tytan-grade-2-p-5655.html>



# M1,6x10 śruby tytanowe din 965 iso 7046 śruba tytanowa tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,21 zł</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>M1,6x10din965tygr2</b>                                                                                                                                     |
| Kod producenta                   | <b>M1,6x10din965tygr2</b>                                                                                                                                     |
| Kod EAN                          | <b>5907992417746</b>                                                                                                                                          |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                            |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                          |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                  |
| Średnica gwintu                  | <b>M1,6 skok gwintu 0,35 mm</b>                                                                                                                               |
| Długość śruby mm                 | <b>10</b>                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 965 / ISO 7046</b>                                                                                                                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                                     |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>0,10 - 0,15 Nm</b>                                                                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b>     |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV /<br/>modele RC / modelarstwo /<br/>zegarmistrzostwo / awioniki /<br/>oprawki okularowe / maszyn<br/>CNC / majsterkowanie DIY</b> |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **9 mm**

Długość całkowita **L** - **10 mm**

Wysokość łba **k** - **1 mm**

Średnica łba **dk** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,065 gramów**

Norma - **DIN 965**



**M1,6X10**



POWER

**M 1,6**



Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

