

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x12-sruba-tytanowa-din-963-z-lbem-stozkowym-plaska-glowica-gr-2-p-4599.html>



M1,6x12 śruba tytanowa din 963 z lbem stożkowym plaska glowica gr 2

Cena	1,91 zł
Numer katalogowy	M1,6x12din963tygr2
Kod producenta	M1,6x12din963tygr2
Kod EAN	5907992407181
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	12
Norma	DIN 963 / ISO 2009
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **11 mm**

Długość całkowita **L** - **12 mm**

Wysokość łba **k - 1 mm**

Średnica łba **dk - 3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,xxx gramów**

Norma - **DIN 963**



M 1,6





POWER

M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm