

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x100-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso-4017-srubby-tytanowe-grade-5-p-6527.html>



M10x100 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 śruby tytanowe grade 5

Cena	14,29 zł
Numer katalogowy	M10x100din933tygr5
Kod producenta	M10x100din933tygr5
Kod EAN	5907992426199
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	100
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 100 mm**

Długość całkowita - **106,69 mm**

Wysokość łba **k - 6,69 mm**

Przekątna łba **e - 18,9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s - 17 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **33,785 gramów**

Norma - **DIN 933**



M10X100



M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm