

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x130-tytanowa-sruba-imbusowa-din-7991-sruby-tytanowe-m10-tytan-grade-5-p-6431.html>



M10x130 tytanowa śruba imbusowa din 7991 śruby tytanowe m10 tytan grade 5

Cena	23,71 zł
Numer katalogowy	M10x130din7991tygr5
Kod producenta	M10x130din7991tygr5
Kod EAN	5907992425239
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	130
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M10**

Długość trzpienia (bez łba) - **124,5 mm**

Długość gwintu **b** - **80 mm**

Długość całkowita **L** - **130 mm**

Wysokość łba **k** - **5,5 mm**

Średnica łba **dk** - **20 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**


Rozmiar pod klucz **s** - **6 mm**

Waga 1 szt. około - **41,319 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M10X130



POWER

M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm