

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x5030-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8980.html>



# M10x50/30 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>9,89 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M10x50/30din912tygr5Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>M10x50/30din912tygr5Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                 |
| Kod EAN                          | <b>5907992438345</b>                                                                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | <b>50</b>                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm</b>                                                                                                                |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY</b>                                                                          |

## Opis produktu

---

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość gwintu **b** - **30 - mm**

Długość całkowita - **60 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dk** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **8,0 mm**


Waga 1 szt. około - **22,151 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M10X50**





POWER

M 10



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm