

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x60-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5877.html>



M10x60 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	8,11 zł
Numer katalogowy	M10x60din912tygr2
Kod producenta	M10x60din912tygr2
Kod EAN	5907992419962
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	60
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 13 - 18 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 8,5 - 13 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **60 mm**

Długość całkowita - **70 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dk - 16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s - 8,0 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **22,946 gramów**

Norma - **DIN 912**



M10X60



M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm