

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m12x40-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5775.html>



# M12x40 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 8,47 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M12x40din933tigr2                                                                                                                          |
| Kod producenta                   | M12x40din933tigr2                                                                                                                          |
| Kod EAN                          | 5907992418941                                                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M12 skok gwintu 1,75 mm                                                                                                                    |
| Długość śruby mm                 | 40                                                                                                                                         |
| Norma                            | DIN 933 / ISO 4017                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 24 - 32 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 15 - 24 Nm                                                                            |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / samolot /<br>helikopter / samochód / łódź /<br>jacht / skuter wodny /<br>majsterkowanie DIY                                |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **40 mm**

Długość całkowita - **47,79 mm**

Wysokość łba **k** - **7,79 mm**

---

Przekątna łba **e - 21,1 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,75**

Rozmiar pod klucz **s - 19 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **25,536 gramów**

Norma - **DIN 933**



**M12X40**



POWER

M 12



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm