

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m12x80-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-sruby-tytanowe-m12-grade-5-ti6al4v-p-8983.html>



M12x80 tytanowa śruba imbusowa din 912 śruby tytanowe m12 grade 5 Ti6Al4V

Cena	16,05 zł
Numer katalogowy	M12x80din912tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M12x80din912tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438376
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M12 skok gwintu 1,75 mm
Długość śruby mm	80
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 80 - 105 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 55 - 80 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **80 mm**

Długość całkowita - **92 mm**

Wysokość łba **k** - **12 mm**

Średnica łba **dk** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,75**

Rozmiar pod klucz **s** - **10,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **42,262 gramów**

Norma - **DIN 912**



M12X80





M 12



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm