

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m14x65-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-srubby-tytanowe-m14-grade-5-p-6588.html>



M14x65 tytanowa śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe m14 grade 5

Cena	18,05 zł
Numer katalogowy	M14x65din912/4762tygr5
Kod producenta	M14x65din912/4762tygr5
Kod EAN	5907992426809
Waga	55.24 g
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M14 skok gwintu 2,0 mm
Długość śruby mm	65
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 135 - 180 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 90 - 135 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M14**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **65 mm**

Długość gwintu **b** - **40 mm**

Długość całkowita - **79 mm**

Wysokość łba **k** - **14 mm**

Średnica łba **dk** - **21 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **12,0 mm**


Waga 1 szt. około - **55,240 gramów**

Norma - **DIN 912**



M14X65





POWER

M14X65



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm