

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m16x75-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-p-8852.html>



M16x75 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

Cena	28,59 zł
Numer katalogowy	M16x75din912tygr5
Kod producenta	M16x75din912tygr5
Kod EAN	5907992444957
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Długość śruby mm	75
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 210 - 280 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 140 - 210 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Długość trzpienia (bez łba) **L - 75 mm**

Długość gwintu **b - 75 mm**

Długość całkowita - **91 mm**

Wysokość łba **k - 16 mm**

Średnica łba **dk - 24 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,0**

Rozmiar pod klucz **s - 12 mm**


Waga 1 szt. około - **78,55 gramów**

Norma - **DIN 912**



M16X75





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm