

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-3x4-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-wypuklym-torx-din7985tx-srubby-tytanowe-p-5148.html>



M2,3X4



M2,3x4 śruba tytanowa z łbem walcowym wypukłym torx din7985tx śruby tytanowe

Cena	2,45 zł
Numer katalogowy	M2,3x4din7985txtygr2
Kod producenta	M2,3x4din7985txtygr2
Kod EAN	5907992412673
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,3 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	4
Norma	DIN 7985 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu: **M2,3**

Długość gwintu (bez łba) - **4 mm**

Długość całkowita - **5,6 mm**

Wysokość łba - **1,6 mm**

Średnica łba - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz - **TORX T6**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,109 gramów**

Norma - **DIN 7985 TX**



M2,3X4





POWER

M2,3X4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm