

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x14-sruba-imbusowa-iso-7380-tytanowa-gr-2-sruby-tytanowe-p-5322.html>

32000

M2,5X14



# M2,5x14 śruba imbusowa iso 7380 tytanowa gr 2 śruby tytanowe

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,09 zł                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | M2,5x14iso7380tygr2                                                                                                                    |
| Kod producenta                   | M2,5x14iso7380tygr2                                                                                                                    |
| Kod EAN                          | 5907992414417                                                                                                                          |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                            |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                      |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                          |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                  |
| Średnica gwintu                  | M2,5 skok gwintu 0,45 mm                                                                                                               |
| Długość śruby mm                 | 14                                                                                                                                     |
| Norma                            | ISO 7380-1                                                                                                                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                      |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,28 - 0,41 Nm                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne         |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **14 mm**

Długość całkowita - **15,5 mm**

Wysokość łba **k** - **1,5 mm**

---

Średnica łba **dk - 4,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,303 gramów**

Norma - **ISO 7380**



**M2,5X14**





**ALPHA POWER**

**M 2,5**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm