

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x4-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruba-tytanowe-grade-5-p-6749.html>



# M2,5x4 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>3,56 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M2,5x4din912tygr5</b>                                                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | <b>M2,5x4din912tygr5</b>                                                                                                                                                           |
| Kod EAN                          | <b>5907992428414</b>                                                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M2,5 skok gwintu 0,45 mm</b>                                                                                                                                                    |
| Długość śruby mm                 | <b>4</b>                                                                                                                                                                           |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,30 - 1,75 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,85 - 1,30 Nm</b>                                                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY</b>                                      |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

---

Średnica gwintu **d - M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 4 mm**

Długość całkowita - **6,5 mm**

Wysokość łba **k - 2,5 mm**

Średnica łba **dk - 4,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 2,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,206 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M2,5X4**





POWER

M 2,5



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm