

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x15-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5994.html>



# M2x15 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,77 zł                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | M2x15din912tygr2                                                                                                                                   |
| Kod producenta                   | M2x15din912tygr2                                                                                                                                   |
| Kod EAN                          | 5907992421132                                                                                                                                      |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                        |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                      |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | M2 skok gwintu 0,4 mm                                                                                                                              |
| Długość śruby mm                 | 15                                                                                                                                                 |
| Norma                            | DIN 912 / ISO 4762                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,18 - 0,26 Nm                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne      |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>zegarmistrzostwo / awioniki /<br>oprawki okularowe / maszyn<br>CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **15 mm**

Długość całkowita - **17 mm**

Wysokość łba **k** - **2 mm**

Średnica łba **dk** - **3,8 mm**

---

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,2232 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M2X15**





POWER

M 2



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm