

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x20-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-p-7433.html>

0,0000



M2x20 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa

Cena	1,27 zł
Numer katalogowy	M2x20din9290alu6061mufa
Kod producenta	M2x20din9290alu6061mufa
Kod EAN	5907992435115
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość całkowita **L** - **20 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**


Średnica zewnętrzna **d2** - **4,0 mm**

Waga 1 szt. około - **0,598 gramów**

Norma - **DIN 9290**



Otwór gwintowany, przelotowy



ALUMIN
POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm