

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x3-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruby-tytanowe-m2-grade-5-p-6762.html>



M2x3 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe m2 grade 5

Cena	3,56 zł
Numer katalogowy	M2x3din912tygr5
Kod producenta	M2x3din912tygr5
Kod EAN	5907992428544
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **3 mm**

Długość całkowita - **5 mm**

Wysokość łba **k** - **2 mm**

Średnica łba **dk** - **3,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,115 gramów**

Norma - **DIN 912**



M2X3





POWER

M 2



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm