

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x3-sruba-tytanowa-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5443.html>



M2X3



M2x3 śruba tytanowa imbusowa din 7991 tytan grade 2

Cena	0,96 zł
Numer katalogowy	M2x3din7991tygr213
Kod producenta	M2x3din7991tygr213
Kod EAN	5907992415629
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	3
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,18 - 0,26 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **1,8 mm**

Długość całkowita **L** - **3 mm**

Wysokość łba **k** - **1,2 mm**

Średnica łba **dk** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s - 1,3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,045 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M2X3





A collection of various stainless steel fasteners is displayed on a white background. The assortment includes several hex bolts of different lengths and diameters, some with hexagonal heads and others with flat heads. There are also several cap screws with Phillips heads. A large, prominent flange bolt with a wide, flat head is positioned in the foreground. The fasteners are arranged in a slightly curved line, showcasing their different sizes and types.

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm