

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x5-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-m2x5-p-8130.html>



## M2x5 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa m2x5

|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>0,96 zł</b>                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>Tulejka dystansowa męsko żeńska m2x5</b>                                                                                                   |
| Kod producenta                   | <b>Tulejka dystansowa męsko żeńska m2x5</b>                                                                                                   |
| Kod EAN                          | <b>5907992441604</b>                                                                                                                          |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                            |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                                         |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                  |
| Średnica gwintu                  | <b>M2 skok gwintu 0,4 mm</b>                                                                                                                  |
| Długość śruby mm                 | <b>5</b>                                                                                                                                      |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                |
| Norma                            | <b>Dystans męsko-żeński / Standoffs &amp; Spacers</b>                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm</b>                                                                       |
| Cechy dodatkowe                  | <b>nierdzewne</b>                                                                                                                             |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M2**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M2**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 6 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 4,5 mm**

Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 5 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **11 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **H - 4 mm**

Waga 1 szt. około - **0,187 gramów**













## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm