

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x7-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-tytan-grade-2-s1-3-p-5338.html>

Alpin

M2X7



M2x7 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380 tytan grade 2 s1,3

Cena	0,91 zł
Numer katalogowy	M2x7iso7380tygr213
Kod producenta	M2x7iso7380tygr213
Kod EAN	5907992414578
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	7
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,18 - 0,26 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **7 mm**

Długość całkowita - **8,3 mm**

Wysokość łba **k** - **1,3 mm**

Średnica łba **dk** - **3,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,1052 gramów**

Norma - **ISO 7380**




M2X7





ALPHA POWER

M 2



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm