

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x10-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytanowe-p-6273.html>

12mm

M3X10



# M3x10 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,62 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M3x10din84tygr2                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | M3x10din84tygr2                                                                                                                            |
| Kod EAN                          | 5907992423655                                                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M3 skok gwintu 0,5 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 10                                                                                                                                         |
| Norma                            | DIN 84 / ISO 1207                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,45 - 0,68 Nm                                                                 |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>broń palna / wiatrówki /<br>militaria / zbrojeniówka /<br>majsterkowanie DIY    |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **12 mm**

Wysokość łba **k** - **2 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,399 gramów**

Norma - **DIN 84**



**M3X10**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm