

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x12-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-obnizonym-torx-din7984tx-srubby-tytanowe-p-5202.html>



M3X12



M3x12 śruba tytanowa z łbem walcowym obniżonym torx din7984tx śruby tytanowe

Cena	1,58 zł
Numer katalogowy	M3x12din7984txtygr2
Kod producenta	M3x12din7984txtygr2
Kod EAN	5907992413212
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	12
Norma	DIN 7984 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **12 mm**

Długość całkowita - **14,3 mm**

Wysokość łba **k** - **2,3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz - **TORX T10**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,480 gramów**

Norma - **DIN 7984 TX**



M3X12





ALPIN POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm