

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x14-sruba-tytanowa-grade-2-imbusowa-din-912-sruby-tytanowe-kolorowe-p-5111.html>

SPIN

M3X14



M3x14 śruba tytanowa grade 2 imbusowa din 912 śruby tytanowe kolorowe

Cena	1,98 zł
Numer katalogowy	Colorfulm3x14din912tygr2
Kod producenta	Colorfulm3x14din912tygr2
Kod EAN	5907992412307
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	14
Kolor	tęczowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Powłoka - **ANODOWANA**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 14 mm**

Długość całkowita - **17 mm**

Wysokość łba **k - 3 mm**

Średnica łba **dk - 5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,567 gramów**

Norma - **DIN 912**



M3X14





POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm