

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x15-sruba-tytanowa-gr5-iso-7380-sruba-tytanowe-tytan-grade-5-p-6401.html>



M3x15 śruba tytanowa gr5 iso 7380 śruby tytanowe tytan grade 5

Cena	3,84 zł
Numer katalogowy	M3x15iso7380tygr5
Kod producenta	M3x15iso7380tygr5
Kod EAN	5907992424935
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	15
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 15 mm**

Długość całkowita - **16,65 mm**

Wysokość łba **k - 1,65 mm**

Średnica łba **dk - 5,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,455 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M3X15





M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm