

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x16-sruba-imbusowa-din-7991-tytanowa-beta-tytan-sruba-tytanowe-p-4539.html>



M3x16 śruba imbusowa din 7991 tytanowa beta tytan śruby tytanowe

Cena	2,16 zł
Numer katalogowy	M3x16din7991ti β
Kod producenta	M3x16din7991ti β
Kod EAN	5907992406580
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	BETA TYTAN β Ti
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	16
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	800 MPa (~8158 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 8,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,62 - 2,7 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,65 - 1,62 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **β TYTAN (Beta tytan)**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 14,3 mm**

Długość całkowita **L - 16 mm**

Wysokość łba **k - 1,7 mm**

Średnica łba **dk - 6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,449 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M3X16





POWER

M3X16



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm