

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x2012-sruba-imbusowa-din-7991-tytanowa-tytan-gr5-sruby-tytanowe-ti6al4v-p-8921.html>



M3x20/12 śruba imbusowa din 7991 tytanowa tytan gr5 śruby tytanowe Ti6Al4V

Cena	4,38 zł
Numer katalogowy	M3x20/12din7991tygr5
Kod producenta	M3x20/12din7991tygr5
Kod EAN	5907992437775
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia (bez łba) - **18,3 mm**

Długość gwintu **b** - **12 mm**

Długość całkowita **L** - **20 mm**

Wysokość łba **k** - **1,7 mm**

Średnica łba **dk** - **6 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2 mm**

Waga 1 szt. około - **0,597 gramów**

Norma - **DIN 7991**

M3X20





M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm