

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x25-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-aluminiowa-sruby-aluminiowe-p-5018.html>



M3x25 śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruba aluminiowa śruby aluminiowe

Cena	0,46 zł
Numer katalogowy	M3x25din912alu6061
Kod producenta	M3x25din912alu6061
Kod EAN	5907992411379
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **28 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,500 gramów**

Norma - **DIN 912**



M 3





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm