

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x30-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-sruby-tytan-grade-5-p-6395.html>

Alpin

M3X30



# M3X30 ŚRUBA TYTANOWA Z ŁBEM KULISTYM IMBUSOWA ISO 7380 ŚRUBY TYTAN GRADE 5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>4,53 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M3X30ISO7380TYGR5</b>                                                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | <b>M3X30ISO7380TYGR5</b>                                                                                                                                                           |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>                                                                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | <b>30</b>                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>ISO 7380-1</b>                                                                                                                                                                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm</b>                                                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY</b>                                                 |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

---

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 30 mm**

Długość całkowita - **31,65 mm**

Wysokość łba **k - 1,65 mm**

Średnica łba **dk - 5,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,825 gramów**

Norma - **ISO 7380**



**M3X30**





**M 3**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm