

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x35-tytanowa-sruba-imbusowa-gr5-din-7991-sruby-tytanowe-m3-tytan-grade-5-p-6492.html>



M3x35 tytanowa śruba imbusowa gr5 din 7991 śruby tytanowe m3 tytan grade 5

Cena	4,76 zł
Numer katalogowy	M3x35din7991tygr5
Kod producenta	M3x35din7991tygr5
Kod EAN	5907992425840
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia (bez łba) - **33,3 mm**

Długość gwintu **b** - **12 mm**

Długość całkowita **L** - **35 mm**

Wysokość łba **k** - **1,7 mm**

Średnica łba **dk** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2 mm**

Waga 1 szt. około - **1,053 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M3X35





POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm