

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x38-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-srubby-tytanowe-m3-grade-5-p-6717.html>



M3x38 tytanowa śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe m3 grade 5

Cena	4,99 zł
Numer katalogowy	M3x38din912tygr5
Kod producenta	M3x38din912tygr5
Kod EAN	5907992428094
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	38
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **38 mm**

Długość gwintu **b** - **17 mm**

Długość całkowita - **41 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**


Waga 1 szt. około - **1,309 gramów**

Norma - **DIN 912**



M3X38





POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm