

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x5-sruba-imbusowa-din-7991-tytanowa-beta-tytan-sruby-tytanowe-p-4546.html>



M3X5



# M3x5 śruba imbusowa din 7991 tytanowa beta tytan śruby tytanowe

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 2,10 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M3x5din7991ti β                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | M3x5din7991ti β                                                                                                                            |
| Kod EAN                          | 5907992406658                                                                                                                              |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Materiał wykonania               | BETA TYTAN β Ti                                                                                                                            |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M3 skok gwintu 0,5 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 5                                                                                                                                          |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                                                    |
| Norma                            | DIN 7991 / ISO 10642                                                                                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 800 MPa (~8158 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 8,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.                            |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 1,62 - 2,7 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,65 - 1,62 Nm                                                                  |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>broń palna / wiatróvky /<br>militaria / zbrojeniówka /<br>majsterkowanie DIY    |

## Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiał - β TYTAN (Beta tytan)

Średnica gwintu d - M3

---

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 3,3 mm**

Długość całkowita **L - 5 mm**

Wysokość łba **k - 1,7 mm**

Średnica łba **dk - 6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,194 gramów**

Norma - **DIN 7991**



**M3X5**





POWER

**M3X5**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm