

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x65-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-p-7464.html>

0,0000



# M3x65 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,94 zł</b>                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M3x65din9290alu6061mufa</b>                                                                                                     |
| Kod producenta                   | <b>M3x65din9290alu6061mufa</b>                                                                                                     |
| Kod EAN                          | <b>5907992435429</b>                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                           |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                              |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                    |
| Średnica gwintu                  | <b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | <b>65</b>                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła</b>                                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                      |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm</b>                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne</b>                                         |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY</b> |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość gwintu **t** - **10 mm**

Długość całkowita **L** - **65 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**

---


Średnica zewnętrzna **d2 - 5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **2,545 gramów**

Norma - **DIN 9290**



## Otwór gwintowany, przelotowy



---

**ALUMIN**  
**POWER**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm