

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x8-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5864.html>



M3x8 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

Cena	1,99 zł
Numer katalogowy	M3x8din933/4017tygr2
Kod producenta	M3x8din933/4017tygr2
Kod EAN	5907992419832
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	8
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **10,12 mm**

Wysokość łba **k** - **2,12 mm**

Przekątna łba **e - 6,01 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 5,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,423 gramów**

Norma - **DIN 933**



M3X8





ALU-POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm