

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x12-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-tytan-grade-2-srubby-tytanowe-gr-2-p-5852.html>



M4x12 śruba tytanowa sześciokątna din 933 tytan grade 2 śruby tytanowe gr 2

Cena	1,35 zł
Numer katalogowy	M4x12din933tygr2
Kod producenta	M4x12din933tygr2
Kod EAN	5907992419719
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	12
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d - M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 12 mm**

Długość całkowita - **15,00 mm**

Wysokość łba **k - 3,00 mm**

Przekątna łba **e - 7,66 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s - 7 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,958 gramów**

Norma - **DIN 933**




M4X12





POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm