

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x14-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5394.html>



M4X14



M4x14 śruba tytanowa z łbem stożkowym imbusowa din 7991 tytan grade 2

Cena	1,16 zł
Numer katalogowy	M4x14din7991tygr2
Kod producenta	M4x14din7991tygr2
Kod EAN	5907992415131
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	14
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **11,7 mm**

Długość całkowita **L** - **14 mm**

Wysokość łba **k** - **2,3 mm**

Średnica łba **dk** - **8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,757 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M4X14





ALPIN POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm