

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x14-tytanowa-sruba-gr5-imbusowa-din-7991-sruby-tytanowe-m4-tytan-grade-5-p-6485.html>



M4x14 tytanowa śruba gr5 imbusowa din 7991 śruby tytanowe m4 tytan grade 5

Cena	4,29 zł
Numer katalogowy	M4x14din7991tygr5
Kod producenta	M4x14din7991tygr5
Kod EAN	5907992425772
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	14
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 11,7 mm**

Długość całkowita **L - 14 mm**

Wysokość łba **k - 2,3 mm**

Średnica łba **dk - 8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,778 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M4X14



POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm