

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x17-sruba-philips-tytanowa-grade-2-din-7985-iso-7045-sruby-tytanowe-p-5478.html>



M4x17 śruba philips tytanowa grade 2 din 7985 iso 7045 śruby tytanowe

Cena	2,09 zł
Numer katalogowy	M4x17din7985tygr2
Kod producenta	M4x17din7985tygr2
Kod EAN	5907992415971
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	17
Norma	DIN 7985 / ISO 7045
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **17 mm**

Długość całkowita - **20,1 mm**

Wysokość łba **k** - **3,1 mm**

Średnica łba **dk** - **8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,142 gramów**

Norma - **DIN 7985**

POWER

M4X17

Technical drawing of an M4x17 screw according to DIN 7985. The drawing includes a side view of the head and shank, a cross-section of the head, and two cross-sections of the shank (Type H and Type Z). Dimensions are given in millimeters.

Head Dimensions:

- Head height: $k \approx 3.1$ max
- Head diameter: $d_k \approx 8$ max
- Head width: $d \approx 1.4$ max
- Head thickness: $d_a \approx 4.7$ max
- Head width: $d \approx 1.4$ max
- Head thickness: $d_a \approx 4.7$ max
- Head width: $d \approx 1.4$ max
- Head thickness: $d_a \approx 4.7$ max

Shank Dimensions:

- Shank diameter: $d \approx 4$ max
- Shank length: L
- Shank diameter: $d \approx 4$ max
- Shank length: L

Head Cross-sections:

- Type H: $M_1 \approx 4.6$, $d_k \approx 7.64$ min
- Type Z: $M_2 \approx 4.3$, $d_k \approx 7.64$ min

wygenerowano w programie shopGold

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm