

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x25-aluminiowy-dystans-do-plyty-glownej-mesko-zenski-tulejka-gwintowana-p-7249.html>



## M4x25 aluminiowy dystans do płyty głównej męsko żeński tulejka gwintowana

|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,73 zł</b>                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy                 | <b>Dystans do płyty głównej aluminiowy standoff</b>                                                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>Dystans do płyty głównej aluminiowy standoff</b>                                                                                                 |
| Kod EAN                          | <b>5907992433296</b>                                                                                                                                |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                            |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                                               |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                        |
| Średnica gwintu                  | <b>M4 skok gwintu 0,7 mm</b>                                                                                                                        |
| Długość śruby mm                 | <b>25</b>                                                                                                                                           |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                      |
| Norma                            | <b>Dystans męsko-żeński / Standoffs &amp; Spacers</b>                                                                                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                                       |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,0-1,2 Nm</b>                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | <b>nierdzewne</b>                                                                                                                                   |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower / dron<br/>FPV / modele RC / modelarstwo<br/>/ smartfony / laptopy / sprzęt<br/>audio i wideo / majsterkowanie<br/>DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M4**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M4**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 6 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 6 mm**

---

Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 25 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **31 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **H - 6 mm**

Waga 1 szt. około - **1,980 gramów**



POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

