

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x25-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-torx-din7991tx-srubby-tytanowe-gr2-p-5157.html>

1 szt.



M4X25

M4x25 śruba tytanowa z łbem stożkowym torx din7991tx śruby tytanowe gr2

Cena	1,95 zł
Numer katalogowy	M4x25din7991txtygr2
Kod producenta	M4x25din7991txtygr2
Kod EAN	5907992412765
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	25
Norma	DIN 7991 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **22,3 mm**

Długość całkowita **L** - **25 mm**

Wysokość łba **k - 2,7 mm**

Średnica łba **dk - 8,4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz - **TORX T20**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,236 gramów**

Norma - **DIN 7991 TX**



M4X25





ALPTE POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm