

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x8-sruba-aluminiowa-philips-din-7985-sruba-aluminiowa-z-lbem-walcowym-p-4761.html>



## M4x8 śruba aluminiowa philips din 7985 śruby aluminiowe z łbem walcowym

|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>0,25 zł</b>                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy                 | <b>M4x8philipsalu6061</b>                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | <b>M4x8philipsalu6061</b>                                                                                                                           |
| Kod EAN                          | <b>5907992408805</b>                                                                                                                                |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                            |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                        |
| Średnica gwintu                  | <b>M4 skok gwintu 0,7 mm</b>                                                                                                                        |
| Długość śruby mm                 | <b>8</b>                                                                                                                                            |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                      |
| Norma                            | <b>DIN 7985 / ISO 7045</b>                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                                       |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,2-1,5 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,0-1,2 Nm</b>                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower / dron<br/>FPV / modele RC / modelarstwo<br/>/ smartfony / laptopy / sprzęt<br/>audio i wideo / majsterkowanie<br/>DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **10,7 mm**

Wysokość łba **k** - **2,7 mm**

---

Średnica łba **dk - 6,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,362 gramów**

Norma - **DIN 7985**



**M 4**





POWER

M 4



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm