

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x14-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5377.html>

Alpin

M5X14



M5x14 śruba tytanowa z łbem stożkowym imbusowa din 7991 tytan grade 2

Cena	1,51 zł
Numer katalogowy	M5x14din7997tygr2
Kod producenta	M5x14din7997tygr2
Kod EAN	5907992414967
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	14
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **11,2 mm**

Długość całkowita **L** - **14 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,260 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M5X14





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm