

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x15-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-sruby-tytanowe-p-6259.html>



M5X15



M5x15 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

Cena	1,91 zł
Numer katalogowy	M5x15din84tygr2
Kod producenta	M5x15din84tygr2
Kod EAN	5907992423518
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	15
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **15 mm**

Długość całkowita - **18,3 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,673 gramów**

Norma - **DIN 84**



M5X15





M5X15



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm