

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x20-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-aluminiowa-sruby-aluminiowe-p-5001.html>



M5x20 śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruba aluminiowa śruby aluminiowe

Cena	0,67 zł
Numer katalogowy	M5x20din912alum6061
Kod producenta	M5x20din912alum6061
Kod EAN	5907992411201
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość całkowita - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,336 gramów**

Norma - **DIN 912**

POWER

M 5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm